

# ALU 70 C

Les films **Alu 70 C** assurent une réduction performante des apports de chaleur solaire tout en préservant une luminosité naturelle optimale à l'intérieur des espaces. Ils permettent également une atténuation significative de l'éblouissement, améliorant le confort visuel au quotidien. Grâce à leur effet miroir sans tain, ces films garantissent une intimité renforcée face aux regards extérieurs, tout en apportant une esthétique moderne et valorisante aux façades vitrées des bâtiments résidentiels et tertiaires.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Transmission UV	1 %
Transmission lumière visible	44 %
Réflexion lumière visible extérieure	41 %
Réflexion lumière visible intérieure	41 %
Énergie solaire totale rejetée	68 %
Ratio solaire :	
- Réflexion énergie solaire	41 %
- Absorption énergie solaire	36 %
- Transmission énergie solaire	23 %
Réduction de l'éblouissement	64 %
Valeur G	0,38
Valeur U	5,8
Coefficient d'ombrage	0,43
Type de pose	Intérieur
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition du film	PET
Épaisseur	50 µm
Couleur depuis l'extérieur	Argent



### COMPOSITION

1. Couche "dure" résistante aux rayures, assurant durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitrages
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules métalliques anti-IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisation complète sur le verre sous 15 jours
6. Liner de protection, à retirer et jeter après l'installation



### ACCREDITATIONS

Conforme REACH / RoHS  
 Résistance au feu : M1  
 Stockage de -5°C à +40°C sur 3 ans  
 Garantie : 7 ans

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Type de vitrage	Recom. fabricant
Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	⚠
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	⚠
Double vitrage clair STADIP® extérieur	⚠
Double vitrage clair STADIP® intérieur	⚠

✓ Oui    ⚠ Prudence    ✗ Déconseillé



### INSTALLATION & NETTOYAGE

Pour la pose du film utiliser une solution de pose à base d'eau savonneuse ainsi qu'une raclette adaptée.

Ne pas nettoyer durant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ni autre adhésif sur le film.

Les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et ne revêtent aucun caractère contractuel. CENTER FILM® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Pour plus de détails, veuillez consulter nos bons de garantie ainsi que nos conditions générales de vente.