

ARGENT 99 C

Les films **Argent 99 C** assurent une réduction extrême des apports de chaleur solaire, tout en maintenant une transmission élevée de la lumière naturelle. Ils offrent une atténuation maximale de l'éblouissement, garantissant un confort visuel optimal même en cas d'exposition solaire intense. Grâce à leur effet miroir sans tain unidirectionnel ultra-réfléchissant, ces films procurent une intimité maximale face aux regards extérieurs, tout en conférant aux façades vitrées une esthétique moderne, technologique et hautement valorisante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Transmission UV	<1 %
Transmission lumière visible	0,5 %
Réflexion lumière visible extérieure	82 %
Réflexion lumière visible intérieure	82 %
Énergie solaire totale rejetée	91 %
Ratio solaire :	
- Réflexion énergie solaire	78 %
- Absorption énergie solaire	18 %
- Transmission énergie solaire	4 %
Réduction de l'éblouissement	99 %
Valeur G	0,09
Valeur U	5,1
Coefficient d'ombrage	0,1
Type de pose	Intérieur
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition du film	PET
Épaisseur	60 µm
Couleur depuis l'extérieur	Argent



COMPOSITION

1. Couche "dure" résistante aux rayures, assurant durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitrages
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules métalliques anti-IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisation complète sur le verre sous 15 jours
6. Liner de protection, à retirer et jeter après l'installation



ACCREDITATIONS

Conforme REACH / RoHS
 Résistance au feu : M1
 Stockage de -5°C à +40°C sur 3 ans
 Garantie : 12 ans

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Type de vitrage	Recom. fabricant
Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	⚠
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	⚠
Double vitrage teinté	✗
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✗
Double vitrage clair STADIP® extérieur	✗
Double vitrage clair STADIP® intérieur	✗

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Déconseillé



INSTALLATION & NETTOYAGE

Pour la pose du film utiliser une solution de pose à base d'eau savonneuse ainsi qu'une raclette adaptée.

Ne pas nettoyer durant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ni autre adhésif sur le film.

Les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et ne revêtent aucun caractère contractuel. CENTER FILM® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Pour plus de détails, veuillez consulter nos bons de garantie ainsi que nos conditions générales de vente.