

ARTIKA X - 50 m

Le film réfléchissant et auto-adhésif **Artika X** est spécialement conçu pour offrir une protection solaire optimale sur les polycarbonates et autres matériaux de synthèse. Il résout efficacement les contraintes liées à l'exposition au soleil en réduisant drastiquement les apports de chaleur, l'éblouissement et les risques de décoloration. Une solution technique idéale pour préserver durablement vos surfaces synthétiques tout en garantissant un confort thermique et visuel au quotidien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Transmission UV	1 %
Transmission lumière visible	14%
Réflexion lumière visible extérieure	72 %
Réflexion lumière visible intérieure	44 %
Énergie solaire totale rejetée	80 %
Ratio solaire :	
- Réflexion énergie solaire	59%
- Absorption énergie solaire	25 %
- Transmission énergie solaire	16 %
Réduction de l'éblouissement	88 %
Valeur G	0,18
Valeur U	0,22
Coefficient d'ombrage	0,2
Type de pose	Extérieur
Longueur du rouleau	50 m
Composition du film	PVC
Épaisseur	80 µm
Couleur depuis l'extérieur	Blanc



COMPOSITION

1. PVC coulé
2. Adhésif semi-permanent permettant le dégazage (anti-bulles) de la surface et limitant les résidus de colle lors du retrait
3. Liner de protection en papier, à retirer et jeter après l'installation



ACCRÉDITATIONS

Conforme **REACH / RoHS**
Résistance au feu : **M1**
Stockage de -5°C à +40°C sur 3 ans
Garantie : 4 ans

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Type de vitrage	Recom. fabricant
Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	⚠
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	⚠
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	⚠
Double vitrage clair STADIP® extérieur	✓
Double vitrage clair STADIP® intérieur	✓

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Déconseillé



INSTALLATION & NETTOYAGE

Pour la pose du film utiliser une solution de pose à base d'eau savonneuse ainsi qu'une raclette adaptée. Le silicone doit être appliqué sur le périmètre du film en cas de pose extérieure, afin d'éviter toute oxydation.

Ne pas nettoyer durant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ni autre adhésif sur le film.

Les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et ne revêtent aucun caractère contractuel. CENTER FILM® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Pour plus de détails, veuillez consulter nos bons de garantie ainsi que nos conditions générales de vente.