

# AZUR 80 XC

Les films **Azur 80 XC** sont hautement efficaces pour réduire les apports de chaleur solaire tout en préservant une transmission de lumière naturelle agréable. Ils assurent également une protection efficace contre l'éblouissement solaire, améliorant le confort visuel au quotidien. Grâce à leur teinte azurée distinctive, ces films apportent une touche de couleur et d'originalité à l'aspect extérieur du bâtiment, tout en s'intégrant harmonieusement aux architectures contemporaines.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Transmission UV	1 %
Transmission lumière visible	15 %
Réflexion lumière visible extérieure	18 %
Réflexion lumière visible intérieure	62 %
Énergie solaire totale rejetée	79 %
Ratio solaire :	
- Réflexion énergie solaire	35 %
- Absorption énergie solaire	55 %
- Transmission énergie solaire	10 %
Réduction de l'éblouissement	84 %
Valeur G	0,24
Valeur U	5,13
Coefficient d'ombrage	0,2
Type de pose	Extérieur
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition du film	PET
Épaisseur	50 µm
Couleur depuis l'extérieur	Bleu



### COMPOSITION

1. Couche "dure" résistante aux rayures, assurant durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitrages
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules métalliques anti-IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisation complète sur le verre sous 15 jours
6. Liner de protection, à retirer et jeter après l'installation



### ACCREDITATIONS

Conforme REACH / RoHS  
 Résistance au feu : M1  
 Stockage de -5°C à +40°C sur 3 ans  
 Garantie : 3 ans

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Type de vitrage	Recom. fabricant
Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	⚠
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	⚠
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	⚠
Double vitrage clair STADIP® extérieur	✗
Double vitrage clair STADIP® intérieur	⚠

✓ Oui    ⚠ Prudence    ✗ Déconseillé



### INSTALLATION & NETTOYAGE

Pour la pose du film utiliser une solution de pose à base d'eau savonneuse ainsi qu'une raclette adaptée. Le silicone doit être appliqué sur le périmètre du film en cas de pose extérieure, afin d'éviter toute oxydation.

Ne pas nettoyer durant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ni autre adhésif sur le film.

Les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et ne revêtent aucun caractère contractuel. CENTER FILM® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Pour plus de détails, veuillez consulter nos bons de garantie ainsi que nos conditions générales de vente.