

BELUGA 285 C

Le film teinté automobile **Beluga** incarne l'excellence en matière de vitrage automobile. Grâce à sa technologie nanocéramique avancée, il réduit efficacement la chaleur, améliore la confidentialité et bloque 99 % des rayons UV, tout en conservant une clarté optique remarquable. Pensé pour le confort, la protection et l'élégance, Beluga renforce la durabilité des vitrages et sublime les performances. Une solution haut de gamme, fiable et performante, conçue pour les conducteurs les plus exigeants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Notre avis	Note
Mode de thermoformage recommandé	à sec (talc)
Thermoformage	★★★★★
Praticité à la pose & maniabilité	★★★★★★
Gommage poussières & cassures	★★★★★★
Résistance aux rayures	★★★★★

INFORMATIONS TECHNIQUES :

Transmission lumière visible (VLT)	16 %
Réflexion lumière visible (VLR)	6 %
Transmission UV	<1 %
Énergie solaire totale rejetée (TSER)	63 %
Rejet énergie infrarouge (IRER)	85 %
Ratio solaire :	
- Réflexion énergie solaire	8 %
- Absorption énergie solaire	75 %
- Transmission énergie solaire	17 %
Réduction de l'éblouissement	85 %
Type de pose	Intérieur
Composition du film	PET
Longueur du rouleau	30,5 m
Épaisseur	50 µm
Construction	2 couches (2 ply)
Couleur depuis l'extérieur	Noir
Couleur depuis l'intérieur	Charcoal



COMPOSITION

1. Couche "dure" résistante aux rayures, assurant durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitrages
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules métalliques anti-IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisation complète sur le verre sous 15 jours
6. Liner de protection, à retirer et jeter après l'installation



ACCREDITATIONS

Conforme **REACH / RoHS**
 Résistance au feu : **M1**
 Stockage de **-5°C à +40°C** sur **3 ans**
 Garantie : **15 ans**



INSTALLATION & NETTOYAGE

Pour la pose du film utiliser une solution de pose à base d'eau savonneuse ainsi qu'une raclette adaptée.

Ne pas nettoyer durant au moins 15 jours et ne pas appliquer d'autocollant ni autre adhésif sur le film.