

CLEAR 1 UVC

Appliqué sur tout type de vitrage, le film **Clear 1 UVC** assure une protection UV haute performance, en absorbant 99 % des rayons ultraviolets jusqu'à 385 nm, émis par le soleil comme par la lune. Cette filtration avancée permet de prévenir efficacement la décoloration et le vieillissement prématuré des meubles, textiles, œuvres d'art, vitrines commerciales et revêtements exposés à la lumière naturelle. Totalement transparent, ce film préserve la clarté du vitrage tout en offrant une protection durable contre les UV, sans altérer l'esthétique des espaces.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Transmission UV	0,5 %
Transmission lumière visible	90 %
Réflexion lumière visible extérieure	9 %
Réflexion lumière visible intérieure	9 %
Énergie solaire totale rejetée	14 %
Ratio solaire :	
- Réflexion énergie solaire	9 %
- Absorption énergie solaire	7 %
- Transmission énergie solaire	84 %
Réduction de l'éblouissement	13 %
Valeur G	0,85
Coefficient d'ombrage	0,9
Type de pose	Intérieur
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition du film	PET
Épaisseur	50 µm
Couleur depuis l'extérieur	Transparent



COMPOSITION

1. Couche "dure" résistante aux rayures, assurant durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitrages
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules métalliques anti-IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisation complète sur le verre sous 15 jours
6. Liner de protection, à retirer et jeter après l'installation



ACCREDITATIONS

Conforme **REACH / RoHS**
 Résistance au feu : **M1**
 Stockage de -5°C à +40°C sur 3 ans
 Garantie : **10 ans**

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Type de vitrage	Recom. fabricant
Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair STADIP® extérieur	✓
Double vitrage clair STADIP® intérieur	✓

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Déconseillé



INSTALLATION & NETTOYAGE

Pour la pose du film utiliser une solution de pose à base d'eau savonneuse ainsi qu'une raclette adaptée.

Ne pas nettoyer durant au moins 15 jours et ne pas appliquer d'autocollant ni autre adhésif sur le film.

Les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et ne revêtent aucun caractère contractuel. CENTER FILM® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Pour plus de détails, veuillez consulter nos bons de garantie ainsi que nos conditions générales de vente.