

DATA JAMMER

Grâce à ce film polarisant haute performance, créez un effet blackout sur vos écrans LCD ou Plasma, tout en conservant une vision parfaitement transparente à travers le vitrage. Cette technologie innovante permet de masquer l'affichage des écrans depuis l'extérieur, tout en maintenant la clarté visuelle du verre lorsque l'écran est éteint ou hors angle de polarisation. Idéal pour les vitrines interactives, salles de contrôle, bureaux confidentiels ou espaces professionnels, ce film offre une solution efficace de confidentialité visuelle sélective, alliant discrétion et performance technologique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Transmission UV	1 %
Transmission lumière visible	44 %
Réflexion lumière visible extérieure	8 %
Réflexion lumière visible intérieure	9 %
Énergie solaire totale rejetée	30 %
Ratio solaire :	
- Réflexion énergie solaire	NC
- Absorption énergie solaire	NC
- Transmission énergie solaire	NC
Réduction de l'éblouissement	58 %
Type de pose	Intérieur
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition du film	PET + PVA
Épaisseur	132 µm
Couleur depuis l'extérieur	Transparent



COMPOSITION

1. Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue et un entretien facilité lors du nettoyage
2. Film PVA
3. Adhésif sensible à la pression (PS), polymérisation sur le verre sous 15 jours
4. Liner de protection jetable après la pose
5. Liner de protection jetable après la pose



ACCRÉDITATIONS

Conforme REACH / RoHS
Résistance au feu : M1
Stockage de -5°C à +40°C sur 1 an
Garantie : 5 ans

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Type de vitrage	Recom. fabricant
Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair STADIP® extérieur	✓
Double vitrage clair STADIP® intérieur	⚠

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Déconseillé



INSTALLATION & NETTOYAGE

Pour la pose du film utiliser une solution de pose à base d'eau savonneuse ainsi qu'une raclette adaptée.

Ne pas nettoyer durant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ni autre adhésif sur le film.

Les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et ne revêtent aucun caractère contractuel. CENTER FILM® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Pour plus de détails, veuillez consulter nos bons de garantie ainsi que nos conditions générales de vente.