

GREY 30 UVC

Appliqué sur tout type de vitrage, le film **Grey 30 UVC** est spécialement conçu pour filtrer efficacement les rayons UV nocifs, tout en réduisant une part importante des rayonnements infrarouges et de la lumière visible. Cette protection avancée permet de préserver les meubles, textiles, œuvres d'art et aménagements intérieurs exposés au soleil ou à la lumière lunaire, en limitant la décoloration et le vieillissement prématuré. Grâce à sa teinte grise équilibrée, il contribue également à améliorer le confort visuel et thermique, tout en conservant une esthétique sobre et harmonieuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Transmission UV	0,5 %
Transmission lumière visible	73 %
Réflexion lumière visible extérieure	8 %
Réflexion lumière visible intérieure	8 %
Énergie solaire totale rejetée	20 %
Ratio solaire :	
- Réflexion énergie solaire	9 %
- Absorption énergie solaire	16 %
- Transmission énergie solaire	75 %
Réduction de l'éblouissement	17 %
Valeur G	0,79
Valeur U	5,1
Coefficient d'ombrage	0,8
Type de pose	Intérieur
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition du film	PET
Épaisseur	45 µm
Couleur depuis l'extérieur	Gris clair



COMPOSITION

1. Couche "dure" résistante aux rayures, assurant durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitrages
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules métalliques anti-IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisation complète sur le verre sous 15 jours
6. Liner de protection, à retirer et jeter après l'installation



ACCRÉDITATIONS

Conforme **REACH / RoHS**
 Résistance au feu : **M1**
 Stockage de -5°C à +40°C sur 3 ans
 Garantie : 5 ans

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Type de vitrage	Recom. fabricant
Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair STADIP® extérieur	✓
Double vitrage clair STADIP® intérieur	✓

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Déconseillé



INSTALLATION & NETTOYAGE

Pour la pose du film utiliser une solution de pose à base d'eau savonneuse ainsi qu'une raclette adaptée.

Ne pas nettoyer durant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ni autre adhésif sur le film.

Les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et ne revêtent aucun caractère contractuel. CENTER FILM® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Pour plus de détails, veuillez consulter nos bons de garantie ainsi que nos conditions générales de vente.