

NEUTRAL 40 UVC

Appliqué sur tout type de vitrage, le film **Neutral 40 UVC** assure une absorption efficace des rayons ultraviolets et de la lumière provenant du soleil comme de la lune. Il permet de protéger durablement les meubles, textiles, œuvres d'art et aménagements intérieurs exposés à la lumière, en limitant la décoloration et le vieillissement prématuré. Grâce à sa teinte neutre et équilibrée, ce film préserve l'esthétique du vitrage tout en apportant une protection UV performante, idéale pour les environnements résidentiels, commerciaux ou culturels.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Transmission UV	0,5 %
Transmission lumière visible	66 %
Réflexion lumière visible extérieure	11 %
Réflexion lumière visible intérieure	11 %
Énergie solaire totale rejetée	42 %
Ratio solaire :	
- Réflexion énergie solaire	18 %
- Absorption énergie solaire	26 %
- Transmission énergie solaire	56 %
Réduction de l'éblouissement	28 %
Valeur G	0,59
Valeur U	5,8
Coefficient d'ombrage	0,7
Type de pose	Intérieur
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition du film	PET
Épaisseur	50 µm
Couleur depuis l'extérieur	Gris clair



COMPOSITION

1. Couche "dure" résistante aux rayures, assurant durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitrages
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules métalliques anti-IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisation complète sur le verre sous 15 jours
6. Liner de protection, à retirer et jeter après l'installation



ACCRÉDITATIONS

Conforme **REACH / RoHS**
 Résistance au feu : **M1**
 Stockage de -5°C à +40°C sur 3 ans
 Garantie : **10 ans**

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Type de vitrage	Recom. fabricant
Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair STADIP® extérieur	✓
Double vitrage clair STADIP® intérieur	⚠

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Déconseillé



INSTALLATION & NETTOYAGE

Pour la pose du film utiliser une solution de pose à base d'eau savonneuse ainsi qu'une raclette adaptée.

Ne pas nettoyer durant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ni autre adhésif sur le film.

Les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et ne revêtent aucun caractère contractuel. CENTER FILM® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Pour plus de détails, veuillez consulter nos bons de garantie ainsi que nos conditions générales de vente.