

# OPAQUE NOIR

Le film **Opaque noir** assure une confidentialité totale bidirectionnelle, en bloquant quasiment toute pénétration de lumière. Grâce à son pouvoir occultant maximal, il constitue une solution immédiate et efficace pour garantir une opacité complète des vitrages. Idéal pour dissimuler des zones de stockage, réserves, arrière-boutiques ou espaces techniques, ce film offre une protection visuelle intégrale, tout en assurant une finition sobre et professionnelle.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Transmission UV                      | 1 %       |
| Transmission lumière visible         | <1 %      |
| Réflexion lumière visible extérieure | 13 %      |
| Réflexion lumière visible intérieure | 13 %      |
| Énergie solaire totale rejetée       | 72 %      |
| Ratio solaire :                      |           |
| - Réflexion énergie solaire          | 11 %      |
| - Absorption énergie solaire         | 88 %      |
| - Transmission énergie solaire       | 1 %       |
| Réduction de l'éblouissement         | 100 %     |
| Valeur G                             | 0,26      |
| Coefficient d'ombrage                | 0,2       |
| Type de pose                         | Intérieur |
| Longueur du rouleau                  | 30,5 m    |
| Composition du film                  | PET       |
| Épaisseur                            | 60 µm     |
| Couleur depuis l'extérieur           | Noir      |



### COMPOSITION

1. Couche "dure" résistante aux rayures, assurant durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitrages
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules métalliques anti-IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisation complète sur le verre sous 15 jours
6. Liner de protection, à retirer et jeter après l'installation



### ACCRÉDITATIONS

Conforme **REACH / RoHS**  
 Résistance au feu : **M1**  
 Stockage de -5°C à +40°C sur **3 ans**  
 Garantie : **10 ans**

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

| Type de vitrage                        | Recom. fabricant |
|----------------------------------------|------------------|
| Simple vitrage clair                   | ⚠                |
| Simple vitrage teinté                  | ✗                |
| Simple vitrage teinté réfléchissant    | ✓                |
| Double vitrage clair                   | ⚠                |
| Double vitrage teinté                  | ✗                |
| Double vitrage teinté réfléchissant    | ✓                |
| Double vitrage gaz                     | ✗                |
| Double vitrage clair STADIP® extérieur | ✗                |
| Double vitrage clair STADIP® intérieur | ✗                |

✓ Oui    ⚠ Prudence    ✗ Déconseillé



### INSTALLATION & NETTOYAGE

Pour la pose du film utiliser une solution de pose à base d'eau savonneuse ainsi qu'une raclette adaptée.

Ne pas nettoyer durant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ni autre adhésif sur le film.

Les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et ne revêtent aucun caractère contractuel. CENTER FILM® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Pour plus de détails, veuillez consulter nos bons de garantie ainsi que nos conditions générales de vente.