

OPAQUE WHITE

Le film **Opaque nacré** garantit une confidentialité totale bidirectionnelle, en bloquant presque entièrement la pénétration de la lumière. Grâce à son fort pouvoir occultant, il constitue une solution rapide et efficace pour assurer une opacité complète des vitrages, tout en conservant une finition claire et lumineuse côté intérieur. Idéal pour masquer des zones de stockage, réserves, arrière-boutiques ou espaces techniques, ce film offre une protection visuelle intégrale et une solution durable pour les environnements professionnels et commerciaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Transmission UV	1 %
Transmission lumière visible	1 %
Réflexion lumière visible extérieure	88 %
Réflexion lumière visible intérieure	88 %
Énergie solaire totale rejetée	86 %
Ratio solaire :	
- Réflexion énergie solaire	67 %
- Absorption énergie solaire	27 %
- Transmission énergie solaire	6 %
Réduction de l'éblouissement	100 %
Valeur G	0,13
Valeur U	5
Coefficient d'ombrage	0,1
Type de pose	Intérieur
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition du film	PET
Épaisseur	150 µm
Couleur depuis l'extérieur	Blanc



COMPOSITION

1. Couche "dure" résistante aux rayures, assurant durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitrages
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules métalliques anti-IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisation complète sur le verre sous 15 jours
6. Liner de protection, à retirer et jeter après l'installation



ACCRÉDITATIONS

Conforme **REACH / RoHS**
 Résistance au feu : **M1**
 Stockage de -5°C à +40°C sur 3 ans
 Garantie : **10 ans**

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Type de vitrage	Recom. fabricant
Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	⚠
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	⚠
Double vitrage teinté	✗
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✗
Double vitrage clair STADIP® extérieur	✗
Double vitrage clair STADIP® intérieur	✗

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Déconseillé



INSTALLATION & NETTOYAGE

Pour la pose du film utiliser une solution de pose à base d'eau savonneuse ainsi qu'une raclette adaptée.

Ne pas nettoyer durant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ni autre adhésif sur le film.

Les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et ne revêtent aucun caractère contractuel. CENTER FILM® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Pour plus de détails, veuillez consulter nos bons de garantie ainsi que nos conditions générales de vente.