

PANTHERA 265 C

Le film teinté automobile **Panthera** est un film teinté métallisé haute performance. Il est conçu pour protéger efficacement l'intérieur du véhicule en réduisant la chaleur, limitant l'éblouissement et améliorant le confort de conduite au quotidien. Il s'adapte à tous les styles en offrant un bon équilibre entre intimité, visibilité et esthétique. Sa conception robuste assure une résistance renforcée aux rayures et une durabilité fiable, avec une garantie allant jusqu'à 15 ans. Une solution idéale pour les conducteurs recherchant un film solaire performant, durable et élégant, capable de valoriser le design du véhicule tout en protégeant l'habitacle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Notre avis	Note
Mode de thermoformage recommandé	à sec (talc)
Thermoformage	★★★★
Praticité à la pose & maniabilité	★★★★
Gommage poussières & cassures	★★★★★
Résistance aux rayures	★★★★

INFORMATIONS TECHNIQUES :

Transmission lumière visible (VLT)	36 %
Réflexion lumière visible (VLR)	9 %
Transmission UV	1 %
Énergie solaire totale rejetée (TSER)	47 %
Ratio solaire :	
- Réflexion énergie solaire	10 %
- Absorption énergie solaire	51 %
- Transmission énergie solaire	39 %
Réduction de l'éblouissement	65 %
Type de pose	Intérieur
Composition du film	PET
Longueur du rouleau	30,5 m
Épaisseur	55 µm
Construction	2 couches (2 ply)
Couleur depuis l'extérieur	Gris
Couleur depuis l'intérieur	Charcoal



COMPOSITION

1. Couche "dure" résistante aux rayures, assurant durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitrages
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules métalliques anti-IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisation complète sur le verre sous 15 jours
6. Liner de protection, à retirer et jeter après l'installation



ACCREDITATIONS

Conforme **REACH / RoHS**
 Résistance au feu : **M1**
 Stockage de **-5°C à +40°C** sur **3 ans**
 Garantie : **15 ans**



INSTALLATION & NETTOYAGE

Pour la pose du film utiliser une solution de pose à base d'eau savonneuse ainsi qu'une raclette adaptée.

Ne pas nettoyer durant au moins 15 jours et ne pas appliquer d'autocollant ni autre adhésif sur le film.