

PROTECTOR BLACK GLOSS

Le film de protection carrosserie **Protector Black Gloss** en polyuréthane thermoplastique aliphatique (TPU) offre une protection haut de gamme tout en apportant une finition noire ultra brillante effet miroir. Conçu pour protéger et transformer l'apparence du véhicule, il protège efficacement contre les rayures, impacts et agressions extérieures tout en offrant un rendu profond, élégant et luxueux. Grâce à ses propriétés auto-réparantes, hydrophobes et sa résistance au jaunissement et aux solvants, il garantit une durabilité optimale. Sa flexibilité et son adhérence initiale modérée permettent une pose facile, même sur les surfaces complexes.



INFORMATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Noir
Finition	Brillant
Composition du film	TPU
Longueur du rouleau	15 m
Épaisseur	195 µm
Température d'installation	+15°C à +30°C
Application	Tout type de carrosserie



COMPOSITION

1. Film protecteur amovible PET : 50,8 µm
2. Revêtement auto-réparant : 19,8 µm
3. Base TPU : 152,4 µm
4. Adhésif PS avec faible adhérence initiale : 29,9 µm
5. Film de support (liner) : 76,2 µm



PROPRIÉTÉS & CERTIFICATIONS :

- Propriétés **auto-réparantes** contre les rayures légères et moyennes
- Finition **noir profond ultra brillant** effet miroir
- Résistance aux **taches** et aux fientes d'oiseaux
- Excellente résistance au **jaunissement** et aux **solvants**
- Protection contre les **impacts, rayures** et **agressions environnementales**
- Excellentes propriétés **hydrophobes**

- Norme **ISO 9001 : 2015**
- Stockage de -5°C à +40°C sur **1 an**
- Garantie : **5 ans**



ENTRETIEN & NETTOYAGE

Retirer rapidement insectes, résine, goudron et saletés
Ne pas utiliser de nettoyeurs à base de solvants
Laver et cirer le véhicule régulièrement
Utiliser uniquement des gants et matériaux de séchage doux et non abrasifs
Garder une distance de 90 cm avec le jet haute pression
Appliquer une cire ou un scellant non abrasif tous les 4 mois

Ne pas utiliser :

- Produits de polissage
- Barres d'argile
- Cires contenant des colorants ou abrasifs



STOCKAGE

Conditions de stockage :

Température entre +15°C et +30°C
Dans l'emballage d'origine
Protégé de la lumière du soleil
Stocké dans un endroit propre et sec

Recommandations :

Conserver le film dans son emballage d'origine avec embouts pour éviter les défauts
Stockage horizontal avec feuille de protection
Maximum de 6 boîtes empilées
Sans feuille de protection : stockage vertical