

# PROTECTOR BLACK MAT

Le film de protection carrosserie **Protector Black Mat** en polyuréthane thermoplastique aliphatique (TPU) combine protection avancée et finition noire mate profonde pour un rendu moderne et agressif. Il protège efficacement contre les rayures, impacts et agressions extérieures tout en transformant totalement l'apparence du véhicule avec un effet non réfléchissant haut de gamme. Grâce à ses propriétés auto-réparantes, hydrophobes et sa résistance aux taches, il garantit une protection durable et un look impeccable dans le temps. Sa flexibilité et son adhérence initiale modérée facilitent la pose, même sur les surfaces complexes.



## INFORMATIONS TECHNIQUES :

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Couleur                    | Noir                     |
| Finition                   | Mat profond              |
| Composition du film        | TPU                      |
| Longueur du rouleau        | 15 m                     |
| Épaisseur                  | 195 µm                   |
| Température d'installation | +15°C à +30°C            |
| Application                | Tout type de carrosserie |



## COMPOSITION

1. Revêtement auto-réparant : 15 µm
2. Base TPU : 150 µm
3. Adhésif PS avec faible adhérence initiale : 25 µm
4. Film de support (liner) : 76,2 µm



## PROPRIÉTÉS & CERTIFICATIONS :

- Propriétés **auto-réparantes** contre les rayures légères et moyennes
- Finition **noir profond ultra brillant** effet miroir
- Résistance aux **taches** et aux fientes d'oiseaux
- Excellente résistance au **jaunissement** et aux **solvants**
- Protection contre les **impacts, rayures** et **agressions environnementales**
- Excellentes propriétés **hydrophobes**

- Norme **ISO 9001 : 2015**
- Stockage de -5°C à +40°C sur **1 an**
- Garantie : **5 ans**



## ENTRETIEN & NETTOYAGE

Retirer rapidement insectes, résine, goudron et saletés  
Ne pas utiliser de nettoyeurs à base de solvants  
Laver et cirer le véhicule régulièrement  
Utiliser uniquement des gants et matériaux de séchage doux et non abrasifs  
Garder une distance de 90 cm avec le jet haute pression  
Appliquer une cire ou un scellant non abrasif tous les 4 mois

Ne pas utiliser :

- Produits de polissage
- Barres d'argile
- Cires contenant des colorants ou abrasifs



## STOCKAGE

**Conditions de stockage :**

Température entre +15°C et +30°C  
Dans l'emballage d'origine  
Protégé de la lumière du soleil  
Stocké dans un endroit propre et sec

**Recommandations :**

Conserver le film dans son emballage d'origine avec embouts pour éviter les défauts  
Stockage horizontal avec feuille de protection  
Maximum de 6 boîtes empilées  
Sans feuille de protection : stockage vertical