

PROTECTOR SMOKE - 5 m

Le film de protection **Protector Smoke** en polyuréthane thermoplastique aliphatique (TPU) est spécialement conçu pour les phares et feux arrière, combinant protection efficace et style unique. Il protège contre les rayures, impacts et débris routiers tout en apportant une teinte légèrement fumée brillante, idéale pour améliorer l'esthétique du véhicule. Grâce à ses propriétés auto-réparantes, sa résistance au jaunissement et à la délamination, il garantit une protection durable tout en conservant un rendu propre et élégant dans le temps.



INFORMATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Teinté (fumé)
Finition	Brillant
Composition du film	TPU
Longueur du rouleau	5 m
Épaisseur	190 µm
Température d'installation	+15°C à +30°C
Application	Tout type de carrosserie



COMPOSITION

1. Film protecteur amovible PET : 50,8 µm
2. Revêtement auto-réparant : 15 µm
3. Base TPU : 150 µm
4. Adhésif PS avec faible adhérence initiale : 25 µm
5. Film de support (liner) : 76,2 µm



PROPRIÉTÉS & CERTIFICATIONS :

- Propriétés **auto-réparantes** contre les rayures légères et moyennes
- Finition **fumée brillante** élégante
- Résistance aux **taches** et aux fientes d'oiseaux
- Protection contre les **impacts, rayures** et **débris routiers**
- Excellentes propriétés **hydrophobes**

- Norme **ISO 9001 : 2015**
- Stockage de -5°C à +40°C sur **1 an**
- Garantie : **5 ans**



ENTRETIEN & NETTOYAGE

Retirer rapidement insectes, résine, goudron et saletés
Ne pas utiliser de nettoyeurs à base de solvants
Laver et cirer le véhicule régulièrement
Utiliser uniquement des gants et matériaux de séchage doux et non abrasifs
Garder une distance de 90 cm avec le jet haute pression
Appliquer une cire ou un scellant non abrasif tous les 4 mois

Ne pas utiliser :

- Produits de polissage
- Barres d'argile
- Cires contenant des colorants ou abrasifs



STOCKAGE

Conditions de stockage :

Température entre +15°C et +30°C
Dans l'emballage d'origine
Protégé de la lumière du soleil
Stocké dans un endroit propre et sec

Recommandations :

Conserver le film dans son emballage d'origine avec embouts pour éviter les défauts
Stockage horizontal avec feuille de protection
Maximum de 6 boîtes empilées
Sans feuille de protection : stockage vertical