

PROTECTOR START

Le film de protection carrosserie **Protector Start** en polyuréthane thermoplastique aliphatique (TPU) est une solution idéale pour les voitures, utilitaires et flottes grâce à son excellent rapport durabilité / coût. Conçu pour une utilisation à moyen terme, il protège efficacement contre les rayures, impacts et agressions extérieures tout en conservant une bonne clarté et brillance. Doté de propriétés auto-réparantes, hydrophobes et d'une résistance au jaunissement et aux solvants, il garantit une protection fiable sans compromettre l'esthétique du véhicule.



INFORMATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Transparent
Finition	Brillant
Composition du film	TPU
Longueur du rouleau	15 m
Épaisseur	175 µm
Température d'installation	+15°C à +30°C
Application	Tout type de carrosserie



COMPOSITION

1. Revêtement auto-réparant : 15 µm
2. Base TPU : 130 µm
3. Adhésif PS : 25 µm
4. Film de support (liner) : 76,2 µm



PROPRIÉTÉS & CERTIFICATIONS :

- Propriétés **auto-réparantes** contre les rayures légères et moyennes
- Bonne **clarté optique** et **finition brillante**
- Protection contre les **impacts, rayures** et **agressions environnementales**
- Excellentes propriétés **hydrophobes** et résistance aux **taches**
- Norme **ISO 9001 : 2015**
- Stockage de -5°C à +40°C sur **1 an**
- Garantie : **2 ans**



ENTRETIEN & NETTOYAGE

Retirer rapidement insectes, résine, goudron et saletés
Ne pas utiliser de nettoyeurs à base de solvants
Laver et cirer le véhicule régulièrement
Utiliser uniquement des gants et matériaux de séchage doux et non abrasifs
Garder une distance de 90 cm avec le jet haute pression
Appliquer une cire ou un scellant non abrasif tous les 4 mois

Ne pas utiliser :

- Produits de polissage
- Barres d'argile
- Cires contenant des colorants ou abrasifs



STOCKAGE

Conditions de stockage :

Température entre +15°C et +30°C
Dans l'emballage d'origine
Protégé de la lumière du soleil
Stocké dans un endroit propre et sec

Recommandations :

Conserver le film dans son emballage d'origine avec embouts pour éviter les défauts
Stockage horizontal avec feuille de protection
Maximum de 6 boîtes empilées
Sans feuille de protection : stockage vertical