

# TOTAL UV 400

Appliqué sur tout type de vitrage, le film **Total UV 400** assure une absorption complète des rayons ultraviolets, ainsi qu'une filtration avancée de la lumière émise par le soleil et la lune jusqu'à 420 nm (+90 %). Cette protection renforcée permet de réduire significativement le vieillissement et la décoloration des produits, œuvres et mobiliers exposés à la lumière naturelle. Véritable référence en matière de protection UV pour vitrines commerciales, ce film constitue notre solution la plus performante pour préserver les articles en magasin, galeries, musées ou espaces d'exposition.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Transmission UV                      | 0 %        |
| Transmission lumière visible         | 70 %       |
| Réflexion lumière visible extérieure | 10 %       |
| Réflexion lumière visible intérieure | 11 %       |
| Énergie solaire totale rejetée       | 42 %       |
| Ratio solaire :                      |            |
| - Réflexion énergie solaire          | 9 %        |
| - Absorption énergie solaire         | 35 %       |
| - Transmission énergie solaire       | 56 %       |
| Réduction de l'éblouissement         | 31 %       |
| Valeur G                             | 0,59       |
| Valeur U                             | 5,8        |
| Coefficient d'ombrage                | 0,7        |
| Type de pose                         | Intérieur  |
| Longueur du rouleau                  | 30,5 m     |
| Composition du film                  | PET        |
| Épaisseur                            | 50 µm      |
| Couleur depuis l'extérieur           | Gris clair |



### COMPOSITION

1. Couche "dure" résistante aux rayures, assurant durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitrages
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules métalliques anti-IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisation complète sur le verre sous 15 jours
6. Liner de protection, à retirer et jeter après l'installation



### ACCRÉDITATIONS

Conforme **REACH / RoHS**  
 Résistance au feu : **M1**  
 Stockage de -5°C à +40°C sur 3 ans  
 Garantie : **10 ans**

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

| Type de vitrage                        | Recom. fabricant |
|----------------------------------------|------------------|
| Simple vitrage clair                   | ✓                |
| Simple vitrage teinté                  | ✓                |
| Simple vitrage teinté réfléchissant    | ✓                |
| Double vitrage clair                   | ✓                |
| Double vitrage teinté                  | ✓                |
| Double vitrage teinté réfléchissant    | ✓                |
| Double vitrage gaz                     | ✓                |
| Double vitrage clair STADIP® extérieur | ✓                |
| Double vitrage clair STADIP® intérieur | ⚠                |

✓ Oui    ⚠ Prudence    ✗ Déconseillé



### INSTALLATION & NETTOYAGE

Pour la pose du film utiliser une solution de pose à base d'eau savonneuse ainsi qu'une raclette adaptée.

Ne pas nettoyer durant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ni autre adhésif sur le film.

Les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et ne revêtent aucun caractère contractuel. CENTER FILM® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Pour plus de détails, veuillez consulter nos bons de garantie ainsi que nos conditions générales de vente.